



## SET010 - Einzelleuchten- und Überwachungsbaustein

Baustein für die Einzelleuchtenüberwachung und Realisierung des Mischbetriebes ohne zusätzliche Datenleitung. Inklusiv Mitnahmeschaltung, welche über eine eigene eingebaute Umschaltweiche realisiert wird. Dieser Kontakt funktioniert gleichzeitig als Überwachungsschaltung (1 Phasen Netzwächter).

Mit und ohne Dimm bzw. Dali Unterbrechung.

Der Baustein kann eine Leuchte im Stromkreis ein- und ausschalten



### Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	Schutzklasse:	I
Standardfarbe:	weiss	Umschaltzeit:	50ms
Nennspannung:	230 V AC/DC	Codierschalter:	1 bis 32
zul.Umgebungstemp.:	-10°C bis +60°C	Schaltleistung:	200 Watt
Temp. max. Kurzzeitig:	75°C	Maße Gehäuse:	L=79mm B=30mm H=20mm
Schutzart:	IP 40		

### Varianten

Typ/Best.Nr	Varianten	Ausführung
SET010	Standart	Mitnahmeschaltung
SET010DD	Dimm/Dali	Unterbrecherkontakt