


KB - Einzelbatterie

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das wesentliche im Design reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden.

Sicherheitsleuchten

KB - Einzelbatterie



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	zul.Umgebungstemp.:	-5°C bis +35°C
Farbe:	Weiss	Optional für Einzelbatterieleuchten in der Version „cool“ geeignet für Temperaturen von -30°C bis +40°C.	
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz	Schutzart:	IP 65

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Batterie	Ausführung
<i>Einzelbatterieleuchten</i>				
KBU LEDH/3	LED - 150lm	3 h	4,8V/2,0Ah	LED, 230V AC, 3h
KBU LEDH/8	LED - 120lm	8 h	2x 4,8V/2,0Ah	LED, 230V AC, 8h
<i>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion</i>				
KBU LEDH/3SC	LED - 150lm	3 h	4,8V/2,0Ah	LED, 230V AC, 3h
KBU LEDH/8SC	LED - 120lm	8 h	2x 4,8V/2,0Ah	LED, 230V AC, 8h
<i>Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul</i>				
KBU LEDH/3WL	LED - 150lm	3 h	12V/0,8Ah	LED, 230V AC, 3h**

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
SC	Selbstüberwachung
WL	Anbindung an die Wirelesscontrolüberwachungsanlage