



KB - Zentralbatterie

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das wesentliche im Design reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden.

Sicherheitsleuchten

KB - Zentralbatterie



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	zul.Umgebungstemp.:	-5°C bis +35°C
Farbe:	Weiss	Optional für Einzelbatterieleuchten in der Version	„cool“ geeignet für Temperaturen von -30°C bis +40°C.
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz	Schutzart:	IP 65

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
<i>Leuchten für Zentralanlagen AC/DC</i>		
KBU LEDH/230	LED 3W - 300lm	LED, 230V AC/DC
KBU LEDHH/230	LED 4W - 520lm	LED, 230V AC/DC
<i>Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein</i>		
KBU LEDH/230ML	LED 3W - 300lm	LED, 230V AC/DC
KBU LEDHH/230ML	LED 4W - 520lm	LED, 230V AC/DC