


### **KE - Einzelbatterie**

Kompakte Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit ERT-LED für Universalmontage zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte. Auch als ERT-Leuchte mit verbesserter Ausleuchtung erhältlich.

# Sicherheitsleuchten

## KE - Einzelbatterie



### Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	zul.Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Farbe:	Weiss	Schutzart:	IP 40
Nennspannung:	230 V AC	Schutzklasse:	I

### Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Batterie	Ausführung
<i>Einzelbatterieleuchten</i>				
KEU LEDH/3	ERT-LED - 150lm	3 h	4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 3h
KEU LEDH/8	ERT-LED - 120lm	8 h	2x 4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 8h
KEU LEDHP/3	ERT-LED - 200lm	3 h	2x 4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 3h
KEU LEDHP/8	ERT-LED - 200lm	8 h	2x 4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 8h
<i>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion</i>				
KEU LEDH/3SC	ERT-LED - 150lm	3 h	4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 3h
KEU LEDH/8SC	ERT-LED - 120lm	8 h	2x 4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 8h
KEU LEDHP/3SC	ERT-LED - 200lm	3 h	2x 4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 3h
KEU LEDHP/8SC	ERT-LED - 200lm	8 h	2x 4,8V/2,0Ah	ERT-LED, 230V AC, 8h
<i>Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul</i>				
KEU LEDH/3WL	LED - 150lm	3 h	12V/0,8Ah	LED, 230V AC, 3h

### Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
SC	Selbstüberwachung
WL	Anbindung an die Wirelesscontrolüberwachungsanlage