



## O2KS - Einzelbatterie

Einzelbatterie Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen, nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61547, DIN EN 61000-3-2 und DIN EN 61000-3-3.

# Sicherheitsleuchten

## O2KS - Einzelbatterie



### Technische Daten

|                  |                  |                     |                        |
|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff weiss | zul.Umgebungstemp.: | -5°C bis +30°C         |
| Montageart       | Wandaufbau       | Leuchtmittel:       | 2x14 Watt LED          |
| Nennspannung:    | 230 V AC         | Maße Gehäuse:       | T=103mmB=302mm H=330mm |
| Schutzart:       | IP 65            |                     |                        |

### Varianten

| Leuchtentyp/Best.Nr                                  | Leuchtmittel                | Überbrückungszeit | Batterie | Ausführung       |
|--|-----------------------------|-------------------|----------|------------------|
| <i>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion</i> |                             |                   |          |                  |
| O2KS LED/ 3SC  | 2x14 Watt LED <b>3200lm</b> | 3 h               | 12V7Ah   | LED, 230V AC, 3h |

### Leuchtenzubehör

| Artikel | Beschreibung      |
|---------|-------------------|
| SC      | Selbstüberwachung |