




HX Handscheinwerfer Zubehör



Beschreibung

LED-Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838 Wieder-aufladbarer Handscheinwerfer mit 3W Power-LED und magnetischem Fuß zur flexiblen Befestigung an magnetischen Oberflächen (z.B. Schaltschränken). Die Notlichtfunktion schaltet bei Netzausfall automatisch ein. Leuchtenkopf ist 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar. Inklusive Blink- und Dimmfunktion für längere Brenndauer. Wandhalterung mit Ladefunktion 230V Netzteil (12V Autoladestecker optional).



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Lichtstrom:	180lm
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz 12 V DC
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Betriebsdauer:	bei 100% Leuchtkraft: 3,5 Std. bei 25% Leuchtkraft: 7 Std.
Ladezeit:	max. 6 Stunden

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
HX	LED 3W	3 h	LED, 230V AC, 3h

Maße

