


# Sicherheitsleuchten

## KMB Abstandstabellen



**Abstandstabelle KMBLEDH/230 für ebene Fluchtwege**  
**Distance table KMBLEDH/230 for plane emergency routes**

| Montagehöhe (m)<br>Mounting level (m) |      |      |       |       |      |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|------|
| 2.00                                  | 1.74 | 4.59 | 7.81  | 11.12 | 4.71 |
| 2.50                                  | 1.62 | 4.97 | 8.71  | 12.56 | 5.13 |
| 3.00                                  | 1.66 | 4.96 | 9.40  | 13.82 | 5.64 |
| 3.50                                  | 1.63 | 4.75 | 9.79  | 14.95 | 6.06 |
| 4.00                                  | 1.62 | 4.85 | 10.32 | 15.98 | 6.40 |

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half width of the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m