



OGIV - verschlossene Bleibatterien

Entsprechen hinsichtlich der „Allgemeinen Anforderungen und Prüfungen“ der DIN EN 60896-2:1997.



Eigenschaften

- 10 Jahre Designlife bei 20° Umgebungstemperatur
- High-Rate Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik
- Gehäuse und Deckel ABS
- versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar
- Kapazität von 17 - 200 Ah in 12V Blöcken
- extrem gasungsarm
- niedrige Selbstentladung
- keine Transportbeschränkungen
- 100% recyclebar
- wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer

Varianten

Version/ Ausführung	Spannung [V]	Kap. 20h [Ah]	Kap. 10h [Ah]	Kap. 5h [Ah]	Kap. 3h [Ah]	Kap. 1h [Ah]	Abm.: LxBxH [mm]	Gew. [kg]
OGIV1217	12	17,0	16,9	16,0	15,0	11,9	181*77*167	5,9
OGIV1224	12	24,0	23,8	22,5	20,5	15,0	166*175*125	9,2
OGIV1228	12	28,0	26,5	24,0	21,6	17,3	165*125*182	10,0
OGIV1233	12	33,0	31,5	29,5	24,5	19,2	195*130*172	10,2
OGIV1240	12	40,0	39,0	34,0	28,8	22,6	197*165*170	13,5
OGIV1245	12	45,0	42,0	36,0	31,8	25,0	197*165*170	13,8
OGIV1255	12	55,0	50,0	44,0	40,8	34,0	239*132*210	18,0
OGIV1260	12	60,0	58,0	55,0	48,9	41,2	258*166*215	24,0
OGIV1280	12	80,0	76,0	66,0	60,0	47,0	350*167*179	26,0
OGIV12100	12	100,0	97,0	90,0	86,4	58,8	330*171*227	32,0
OGIV12120	12	120,0	114,0	100,0	90,9	71,2	410*176*227	38,0
OGIV12134	12	134,0	125,0	105,0	96,0	80,0	342*172*277	42,5
OGIV12150	12	150,0	145,0	137,5	115,2	86,7	485*172*240	47,0
OGIV12200	12	200,0	195,0	173,5	145,8	118,0	522*238*223	65,0