



BKW - Einzelbatterie

Rechteckige Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

Für ein- oder zweiseitige Beschriftung.

Das Gehäuse ist für eine Universalmontage konstruiert.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	Erkennungsweite:	18m/ 32m
Farbe:	Weiss	Schutzart:	IP54
Piktogramm:	Siebdruckfolie	Schutzklasse:	II
Nennspannung:	230V AC 50Hz	Montageart:	Universalmontage
zul.Umgebungstemp.:	0°C bis +35°C	Maße BKW:	L=365mm B=90mm H=92mm
Versorgungszeit:	3-8h	Maße BKWUH:	L=365mm B=90mm H=202mm

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung	Lichtstrom
BKW - U LED / 3	Universal	LED 3 Watt 230V AC 3h	100%
BKW - U 8 / 3	Universal	LL 8 Watt 230V AC 3h	40%
BKW - U LED / 8	Universal	LED 3 Watt 230V AC 8h	100%
BKW - U 8 / 8	Universal	LL 8 Watt 230V AC 8h	40%

Montagevarianten

Wand	U	Wandausleger	WA
Decke	U	Kette	K
Pendel	U		

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PP03	Pendelpaar 300 mm mit Baldachin
PP05	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin
PP10	Pendelpaar 1000 mm mit Baldachin
SÜ	Selbstüberwachung
EZ	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale EZ1
BC	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale Bus-Control
BCB	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachung BCB
BK-BKW	Ballschutzkorb
UH	Hohe Haube mit 32 Metern Erkennungsreichweite
WM-UH	Wandmontageset UH