



BKW - Zentralbatterie

Rechteckige Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

Für ein- oder zweiseitige Beschriftung.

Das Gehäuse ist für eine Universalmontage konstruiert.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	Schutzart:	IP54
Farbe:	Weiss	Schutzklasse:	II
Piktogramm:	Siebdruckfolie	Montageart:	Universalmontage
Nennspannung:	230 V AC/DC	Maße BKWU:	L=365mm B=92mm H=125mm
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis + 35°C	Maße BKWUH:	L=365mm B=92mm H=202mm
Erkennungsweite:	18m / 32m		

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung
BKW - U LED / 230	Universal	LED 3 Watt 230V AC / DC

Montagevarianten

Wand, Decke, Pendel	U	Wandausleger	WA
Kettenösen	K		

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PP03	Pendelpaar 300 mm mit Baldachin
PP05	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin
PP10	Pendelpaar 1000 mm mit Baldachin
SV 24-110	Sonderspannungen 24-110 Volt nicht bei CCFL erhältlich
SET009	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für Business u. SETLON
SET010	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für Business u. SETLON
TWIN	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für SIBE TWIN
ML	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für Midi-, Mini- und Micro-Control
Selecta	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für LPS 200
UH	Hohe Haube mit 32 Metern Erkennungsreichweite
WM-UH	Wandmontageset UH
BK-BKW	Ballschutzkorb