



## GX - Einzelbatterie

LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Die vielfältige LED-Rahmenleuchte ist als Wand-, Decken- oder Seilmontage erhältlich. Sie glänzt neben geradlinigem Design mit einer homogenen Ausleuchtung des Piktogrammes. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

# Rettungszeichenleuchten

## GX - Einzelbatterie



### Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	Maße GXU inkl. Scheibe:	
Farbe:	Weiss	Deckenmontage	
Scheibe:	Siebdruckfolie		L=330mm B=50mm H=253mm
Erkennungsweite:	30 m	Wandmontage	
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz		L=330mm B=68,5mm H=253mm
zul.Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C	Maße Scheibe:	L=330mm H=193mm
Schutzart:	IP 40	Maße GXE:	
Schutzklasse:	II	Maße Abdeckrahmen:	L=420mm B=100mm
		Maße Deckenausschnitt:	L=340mm B=70mm

### Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Montageart	Ausführung
<i>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion</i>				
GX - U LED/3SC	LED	3 h	Universal	LED, 230V AC, 3h
<b>Bestellbeispiele</b>				
GX - U LED/3SC	(Decke)nmontage / (Wand)montage			

### Montagevarianten

Wand / Decke / Deckeneinbau	U	Seilabhängung	S
Pendel	P		

### Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
GXE	Deckeneinbaurahmen