



### PK - Einzelbatterie

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.



### Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	Schutzart:	IP 54
Farbe:	Weiss	Schutzklasse:	II
Piktogramm:	Siebdruckfolie	Maße Wandm. PK1:	L=360mmB=150mmH=65mm
Nennspannung:	230V AC/DC	Maße Deckenm. PK2:	L=360mmB=150mmH=220mm
zul.Umgebungstemp.:	0°Cbis +35°C	Versorgungszeit:	3-8h
Erkennungsweite:	22 Meter		

### Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung	Lichtstrom
PK1 - W LED/ 3	Wand	LED 3 Watt 230V AC 3h	100%
PK1 - W LED/8	Wand	LED 3 Watt 230V AC 8h	100%
PK2 - D LED/ 3	Decke	LED 3 Watt 230V AC 3h	100%
PK2 - D LED/ 8	Decke	LED 3 Watt 230V AC 8h	100%

### Montagevarianten

Wand	W	Wandausleger	WA
Decke	D	Kette	K
Pendel	P		

### Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PP03	Pendelpaar 300 mm mit Baldachin
PP05	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin
PP10	Pendelpaar 1000 mm mit Baldachin
SÜ	Selbstüberwachung
BC	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale Bus-Control
EZ	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale EZ1
BK-PK1	Ballschutzkorb PK1
BK-PK2	Ballschutzkorb PK2