



PK - Zentralbatterie

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	Schutzart:	IP 54
Farbe:	Weiss	Schutzklasse:	II
Piktogramm:	Siebdruckfolie	Maße Wandm. PK1:	L=360mmB=150mmH=65mm
Nennspannung:	230 V AC/DC	Maße Deckenm. PK2:	L=360mmB=150mmH=65mm
zul.Umgebungstemp.:	-5°C bis + 40°C		
Erkennungsweite:	26 Meter		

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung
PK1 -W LED / 230	Wand	LED 3 Watt 230V AC / DC
PK2 - D LED / 230	Decke	LED 3 Watt 230V AC / DC

Montagevarianten

Wand	W	Wandausleger	WA
Decke	D	Kette	K
Pendel	P		

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PP03	Pendelpaar 300 mm mit Baldachin
PP05	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin
PP10	Pendelpaar 1000 mm mit Baldachin
BK-PK1	Ballschutzkorb PK1
BK-PK2	Ballschutzkorb PK2
SV 24-110	Sonderspannungen 24-110 Volt (nicht bei CCFL erhältlich)
SET009	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für Business u. SETLON
TWIN	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für SIBE TWIN
MU05	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für Midi-, Mini- und Micro-Control
Selecta	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für LPS 200