



S2, S3, S6 - Einzelbatterie

Aluprofilleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

Mit Lichtaustritt nach unten.

Rettungszeichenleuchten

S2, S3, S6 - Einzelbatterie



Technische Daten

Gehäusematerial:	Aluminium	Versorgungszeit:	3-8h
Farbe:	Alu eloxiert	zul.Umgebungstemp.:	0°C bis +35°C
Piktogramm:	Siebdruck	Schutzart:	IP 40
Nennspannung:	230V AC 50Hz	Schutzklasse:	I
Maße Gehäuse S2:	L=340mmB=100mmH=150mm	Erkennungsweite:	26 Meter
Maße Gehäuse S3:	L=340mmB=100mmH=190mm	Erkennungsweite:	34 Meter
Maße Gehäuse S6:	L=420mmB=100mmH=210mm	Erkennungsweite:	38 Meter

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung	Lichtstrom
S2 - W LED / 3	Wand	LED 3 Watt 230V AC 3h	100%
S3 - W LED / 8	Wand	LED 3 Watt 230V AC 8h	100%
S3 - W LED / 3	Wand	LED 3 Watt 230V AC 3h	100%
S3 - W LED / 8	Wand	LED 3 Watt 230V AC 8h	100%
S6 - W LED / 3	Wand	LED 3 Watt 230V AC 3h	100%
S6- W LED / 8	Wand	LED 3 Watt 230V AC 8	100%

Montagevarianten

Wand	W	Wandausleger	WA
Decke	D	Kette	K
Pendel	P		

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PP03	Pendelpaar 300 mm mit Baldachin
PP05	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin
PP10	Pendelpaar 1000 mm mit Baldachin
SÜ	Selbstüberwachung
BCB	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale BCB
EZ	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale EZ1
BK-S2-S6	Ballschutzkorb
IP 43	Schutzarterhöhung