



### **S8 - Einzelbatterie**

Aluprofilleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

Mit Lichtaustritt nach unten.



### Technische Daten

Gehäusematerial:	Aluminium	Erkennungsweite:	62 Meter
Farbe:	Alu eloxiert	Schutzart:	IP40
Piktogramm:	Siebdruck	Schutzklasse:	I
Nennspannung:	230V AC 50Hz	Versorgungszeit:	3-8h
zul.Umgebungstemp.:	0°C bis +35°C	Maße Gehäuse S8	L=640mmB=100mmH=330mm

### Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung	Lichtstrom
S8 - W LED / 3	Wand	LED 4x3 Watt 230V AC 3h	100%
S8- W LED / 8	Wand	LED 4x3 Watt 230V AC 8h	100%

### Montagevarianten

Wand	W	Wandausleger	WA
Decke	D	Kette	K
Pendel	P		

### Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PP03	Pendelpaar 300 mm mit Baldachin
PP05	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin
PP10	Pendelpaar 1000 mm mit Baldachin
SÜ	Selbstüberwachung
BK-S8	Ballschutzkorb
IP 43	Schutzartherhöhung
EZ	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale EZ1
BC	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale Bus-Control
BCB	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachungszentrale BCB