



S8 - Zentralbatterie

Aluprofilleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

Mit Lichtaustritt nach unten.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Aluminium	Erkennungsweite:	62 m
Farbe:	Alu eloxiert	Schutzart:	IP40
Piktogramm:	Siebdruck	Schutzklasse:	I
Nennspannung:	230V AC/DC	Maße Gehäuse S8	L=640mmB=100mmH=330mm
zul.Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C		

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung
S8 - W LED / 230	Wand	LED 4x3 Watt 230V AC / DC
S8 - W 14 / 230	Wand	LL 14 Watt 230V AC / DC
S8 - W CCFL / 230	Wand	CCFL 2x3 Watt 230V AC / DC

Montagevarianten

Wand	W	Wandausleger	WA
Decke	D	Kette	K
Pendel	P		

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PP03	Pendelpaar 300 mm mit Baldachin
PP05	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin
PP10	Pendelpaar 1000 mm mit Baldachin
IP 43	Schutzarterhöhung
BK-S8	Ballschutzkorb
SV 24-110	Sonderspannungen 24-110 Volt (nicht bei CCFL erhältlich)
SET009	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für Business u. SETLON
TWIN	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für SIBE TWIN
MU05	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für Midi-, Mini- und Micro-control
Selecta	Mischbetriebs- u. Überwachungsbaustein für LPS 200